

## Productinformatie



### Epifanes Verfoplosser

Een veilig en geurarm afbijtmiddel voor het verwijderen van bijna alle soorten één- en tweecomponent coatings, vernissen, antifouling en epoxyverven. Zeer hoog afbijtend vermogen en droogt niet uit. Kan zelfs onder 0°C. worden toegepast. Druipt niet van verticale en overhangende delen, bevat geen logen, zuren of biociden, is pH neutraal, biologisch afbreekbaar en tast de ondergrond niet aan.

**Toepassingsgebieden:** Geschikt voor gebruik op polyester, staal, hout en aluminium. Niet toepassen op zachte kunststoffen. Altijd eerst een testvlak maken. Na werkzaamheden restanten eerst goed verwijderen voordat de eerste verflaag wordt aangebracht.

**Verpakking**  
**Verwerking**

1000ml.

Oproeren voor gebruik. Met zachte, niet te korte kwast met natuurlijke haren in één laag dik op de oude verflaag aanbrengen. Niet lang doorstrijken. Afhankelijk van de soort verf en laagdikte de afbijt 30 minuten tot 4 uur laten inwerken. Hierna met een plamuurmes of verfkraabber de verfstrengen afschrappen. De laatste afbijtresten met water verwijderen en het oppervlak schoonwassen.

**Verbruik**

2 tot 4 m<sup>2</sup> per 1000ml.